

## Spülmobil / Urządzenie do płukania filtrów



WAPOTEC® Spülmobil jest urządzeniem wielofunkcyjnym. Łączy w sobie uniwersalne zastosowanie jako urządzenie dozujące oraz w pełni wydajne urządzenie cyrkulacji obiegowej.

Urządzenie dozujące- poprzez zintegrowaną pompę do pracy z instalacją wody pitnej lub obiegowej.  
Urządzenie cyrkulacji obiegowej- które jest tak zaprojektowane, że spełnia profesjonalne normy, wymagane przy myciu wstępnym, oksydacji oraz dezynfekcji obiegów przepływu, filtrów, zbiorników, wymienników ciepła itp.

Może być stosowane do następujących technologii:

DesoPur®Clean, - DesoPur®Preclean, - DesoPur®Fluid, - LegioCid®System,

Urządzenie wyróżnia się swoim niewielkim ciężarem ok 40 kg oraz kompaktową budową o wymiarach 780 x 800 x 1100mm co pozwala że:

- urządzenie można transportować samochodem Van lub Kombi
- użytkować w pomieszczeniu z filtrem/pomieszczeniu roboczym o ograniczonym dostępie
- obsługiwać i manipulować przez jedną osobę serwisową (rama na rolkach)

Zbiornik wyrównawczy WAPOTEC®Spülmobil ma ok. 200 litrów.

Może przepompowywać do obiegu max. 7m<sup>3</sup>/h i dozować do 300 L/h lub 10% (przy zredukowanej wydajności przepompowywania do 3 m<sup>3</sup>/h).

Zainstalowane zaworki probiercze pozwalają na bieżącą kontrolę przebiegu procesu.

WAPOTEC®Spülmobil jest kompaktowym i efektywnym rozwiązaniem do mycia urządzeń.

W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Firmą WAPOTEC POLSKA

WAPOTEC POLSKA - Załbki 13, 10-370 Olsztyn

tel. 664-371-814;

www.wapotec.pl

office@wapotec.pl